

BORA X BO kombidampovn

Produktnummer: XBO

Produktbeskrivelse:

- 19 tommer touch display (kan vinkles)
- "Clear view"- med Boras unike viftefunksjon vil dampen trekkes vekk ved åpning av døren
- "BORA Smart Open"- automatisk døråpning etter at dampen er borte
- Innovativ helautomatisk rengjøring av ovnen
- "eSwap"- lett å bytte filter i front av enheten, ved å løfte opp betjeningspanelet
- 4-punkts steketermometer for presis matlaging og med automatisk avstenging
- Intern dampgenerering
- Multi level LED-lys

Betjening:

- 19 tommer touch display (kan vinkles)
- Praktisk informasjon
- Matanbefalinger i henhold til ernæringsmessige mål
- Forhåndsinnstillinger
- Favoritter
- Etablere og lagre egne oppskrifter
- Legge igjen beskjed til andre

Tekniske data

Størrelse: (bredde/høyde/dybde)	595 x 595 x 580 mm
Dimensjon ovn innvendig: (bredde/høyde/dybde)	480 x 308 x 405 mm
Volum ovn:	51,5 liter
Spenning:	380-415 V 2N / 220-240 V
Sikring ved 2 fas:	2x16 A
Sikring ved 1 fas:	1x32 A
Maksimalt strømforbruk:	6,1 kW
Frekvens:	50 Hz
Antall hyllemuligheter:	3
Vekt:	47 kg
Vekt med emballasje/tilleggsutstyr:	62 kg
Overflatemateriale:	Glass
Temperatur:	30-230°C
Lengde vanninntaksslange:	2,5 m
Røranslutning:	¾"
Lengde dreneringsslange:	2,5 m
Dreneringsslange diameter (innvendig):	19 mm
Filter levetid:	Ca 1 år



Med i leveransen:

- X BO kombidampovn
- X BO ramme
- X BO rengjøringspatron
- X BO uperforert brett i rustfritt stål
- X BO perforert brett i rustfritt stål
- X BO ovn rist
- X BO universal brett
- X BO lukt/kullfilter
- Slange til vanninntak
- Slange til drenering
- Dreneringsfilter
- Monterings- og bruksanvisning
- Monteringsutstyr

Tilleggsutstyr:

- X BO rammer (XBORS)
- X BO rengjøringspatron (6 stk)(XBORK/6)
- X BO lukt/kullfilter (XBOGF)

Rengjøring:

- Innovativ helautomatisk rengjøring av ovnen
- Hurtig-rengjøringsprogram
- Lukt/kullfilter
- Effektiv tørking – ingen tørkeklut nødvendig

Produkt- og planlegging:

- X BO må ha fast vanntilkobling
- X BO har også dreneringsslange som må tilkobles avløpet
- Det skal ikke monteres noe bakpanel bak X BO enheten
- Det skal lages en åpning på minst 160 cm² for å sikre nok lufting
- Det må være minst 30 mm plass bak enheten til annen struktur
- Tilkoblingskabel følger ikke med og må skaffes av elektriker/kunde
- For maksimal ytelse krever X BO enten 2x16 A sikring eller 1x32 A sikring

Oppvarmingsmuligheter:

- Varme fra 30°C til 230°C med justerbar fuktighet fra -100% til 100%
- Over/undervarme
- Lav-temperaturs tilberedning
- Sous-vide tilberedning med presis temperatur fra 45°C til 95°C
- Grill
- Steam/damp
- Koke
- Bake
- Au Gratin
- Tine
- Oppvarming
- Forsiktig tilberedning av fisk

