



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbruk maksimalt	7,6 kW
Sikring/strømtilkobling	3 x 16 A
Sikring/strømtilkobling	2 x 16 A
Sikring/strømtilkobling	1 x 32 A
Dimensjoner (BxDxH)	760 x 515 x 199 mm
Tilkobling avtrekksluftside	BORA Ecotube
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer	1 - 9, P
Kokesone bak dimensjoner	Ø 175 mm
Kokesone foran dimensjoner	Ø 210 mm
Kokesone foran effekt	2300 W
Kokesone bak effekt	1400 W
Kokesone foran power-trinn	3000 W
Kokesone bak power-trinn	2100 W

Produktbeskrivelse

- intuitiv sControl betjening
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- integrert fettopsamlingsbeholder
- ekstra stor kokeflate 4 24
- maksimalt oppbevaringsrom
- kompakt størrelse
- automatisk avtrekksstyring
- stor oppsamlingsbeholder
- Demomodus

Leveringsomfang

- Induksjonstopp med integrert avtrekk - uttrekking PURA
- innløpsdysen
- fettfilter i rustfritt stål
- bruks- og monteringsanvisning
- Monteringsklemmer
- Tetningsbånd
- Høydejusteringsplate-sett
- Apparatusdeksel nettilkobling
- Monteringstilbehør for nettilkobling
- Skraper til glasskeramiske overflater

Tilbehør

- Fettfilter i rustfritt stål PUEF
- Innløpsdyse svart PUED
- Innløpsdyse roségull PUEDG
- Innløpsdyse rød PUEDR
- Innløpsdyse jadegrønn PUEDJ
- Innløpsdyse oransje PUEDO
- Innløpsdyse blå PUEDB
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppamme BKR760
- Home In-modul PUHIM
- Luftrenserboks PULB
- Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

Produkt- og planleggingsmerknader

- Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
- Nettilkoblingsboks foran
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 100 % funksjon og topp effekt
- Pure avtrekksystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer